

MAWERICK-LED

IP20



Применение: интерьеры, офисы, торговые центры, банки, пассажи итд.

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

Корпус: AL ELOX – алюминиевый профиль

Отражатель: MIRO – полированный алюминиевый лист MIRO SILVER®

WR – стальной лист белой покраски

AR – полированный алюминиевый лист

Рассеиватель: OP – оптический PMMA



Система крепления: прямая установка на основу или завешивание с помощью подвеса

Подключение: безвитовая пятиполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²

По заказу: 3000 К, 5000 К, 6000 К

DIM – диммируемый ЭПРА (1-10V, DSI, DALI)

RAL – остальные оттенки покраски



№	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АxBxC (mm)
051300	MAWERICK-LED-2300-3K, IP20	3000	2300	16	570x59x79
051301	MAWERICK-LED-2400-4K, IP20	4000	2400	16	570x59x79
051302	MAWERICK-LED-3450-3K, IP20	3000	3450	24	850x59x79
051303	MAWERICK-LED-3650-4K, IP20	4000	3650	24	850x59x79
051304	MAWERICK-LED-4600-3K, IP20	3000	4600	32	1130x59x79
051305	MAWERICK-LED-4850-4K, IP20	4000	4850	32	1130x59x79
051306	MAWERICK-LED-5750-3K, IP20	3000	5750	40	1410x59x79
051307	MAWERICK-LED-6050-4K, IP20	4000	6050	40	1410x59x79
051308	MAWERICK-LED-6900-3K, IP20	3000	6900	48	1690x59x79
051309	MAWERICK-LED-7250-4K, IP20	4000	7250	48	1690x59x79
051310	MAWERICK-LED-8050-3K, IP20	3000	8050	56	1970x59x79
051311	MAWERICK-LED-8450-4K, IP20	4000	8450	56	1970x59x79

№	Модель	Тс/λ	(lm)*	(W)**	АxBxC (mm)
051312	MAWERICK-LED-2600-3K, IP20	3000	2600	16	570x59x79
051313	MAWERICK-LED-2750-4K, IP20	4000	2750	16	570x59x79
051314	MAWERICK-LED-3900-3K, IP20	3000	3900	24	850x59x79
051315	MAWERICK-LED-4100-4K, IP20	4000	4100	24	850x59x79
051316	MAWERICK-LED-5200-3K, IP20	3000	5200	32	1130x59x79
051317	MAWERICK-LED-5450-4K, IP20	4000	5450	32	1130x59x79
051318	MAWERICK-LED-6500-3K, IP20	3000	6500	40	1410x59x79
051319	MAWERICK-LED-6800-4K, IP20	4000	6800	40	1410x59x79
051320	MAWERICK-LED-7800-3K, IP20	3000	7800	48	1690x59x79
051321	MAWERICK-LED-8200-4K, IP20	4000	8200	48	1690x59x79
051322	MAWERICK-LED-9100-3K, IP20	3000	9100	56	1970x59x79
051323	MAWERICK-LED-9550-4K, IP20	4000	9550	56	1970x59x79


- специальное оснащение

051155 потолочный колпак в комплекте с прозрачным кабелем 3x1,5м² (2,5м)

119999 кабельная подвеска (1 шт) – I

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность

MAWERICK-LED-4K, IP20



— C0-C180 - - - - C90-C270

051155

